

LÍNEA FLG

DEVILBISS® Ransburg® ms® BGK® BINKS®

La FLG es una línea de pistolas de succión, presión y gravedad, con tecnología HVLP Transtec, proyectada para alta producción y ahorro de tinta. Todas ellas son ideales para la aplicación de materiales para revestimientos y acabados, con excepción de materiales corrosivos y abrasivos.

Sus características básicas son:

- Disminución de la nube de pintura
- Ahorro de tinta
- Reducción de costos



PRESIÓN

FLG-515-P11 HVLP-Transtec

FLG-515-P14 HVLP-Transtec

Las FLG-515-P11 y FLG-515-P14 son pistolas de pintura de alta producción con tecnología HVLP Transtec alimentadas por tanque de presión o por bomba de doble diafragma.

Boquilla / Aguja: 1.1 mm (Modelo FLG-515-P11) e 1.4 mm (Modelo FLG-515-P14)

Presión de entrada de la pistola: 35 a 45 psi

Consumo de Aire: 11 a 13,5 cfm a 45 psi

Tamaño del abanico 13" a 16" a una distancia de 9"

Flujo de tinta: 300 a 840 ml/ minuto



GRAVEDAD

FLG-515-G13 HVLP-Transtec

FLG-515-G20 HVLP-Transtec

Las FLG-515-G13 y FLG-515-G20 son pistolas de pintura de alta producción con tecnología HVLP Transtec alimentadas por gravedad.

Boquilla / Aguja: 1.3 mm (Modelo FLG-515-G13) e 2.0 mm (Modelo FLG-515-G20)

Presión de entrada de la pistola: hasta 32 psi

Consumo de Aire: 9.8 cfm a 32 psi

Tamaño del abanico: 11" a una distancia de 7"

Flujo de tinta: 190 a 270 ml/min





SUCCIÓN FLG-515-S18

La FLG 515-S18 es una pistola convencional de succión de alta producción, que tiene un gatillo ligero y preciso y viene con una taza de aluminio incluida.

Boquilla / Aguja: 1.8 cfm

Presión de entrada de la pistola: hasta 45 psi

Consumo de Aire: 11 cfm a 45 psi

Tamaño del abanico: 11" a una distancia de 8"

Flujo de tinta: 310 ml/minuto

Otras líneas que le pueden interesar



**LÍNEA
SLG**



**LÍNEA
JGA**



**LÍNEA
SGK**

DÓNDE COMPRAR

devilbisslatinoamerica.com/distribuidores

DEVILBISS® **Ransburg**® **ms**® **BGK**® **BINKS**®